

# g44rack-T

|| 50 kVAr

## Rack modulares con inserción estática

<b>Codigo</b>	CSG44T50-1
<b>Tension Nominal</b>	400 ÷ 440 V
<b>Frecuencia Nominal</b>	50 Hz
<b>Tension Condensadores</b>	440 V
<b>Tension Condensadores max</b>	510 V
<b>THDi max</b>	≤ 25 %
<b>Potencia a 400 V</b>	50 kvar
<b>Potencia a 415 V</b>	54 kvar
<b>Potencia a 440 V</b>	61 kvar
<b>Corriente Nominal</b>	72 A
<b>Bancos (400 V)</b>	50
<b>Pasos</b>	1 x 50 kVAr
<b>Tipología Condensadores</b>	MKP440G
<b>Dimensiones (LxAxP)</b>	695*300*500
<b>Normas de Referencia (Batería)</b>	EN61921, EN61439-1/2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Pico
<b>Vmax</b>	440	510	520	520	530	575	1350
<b>Imax</b>	3In		4In	5In			10 In



### Características Técnicas

**Condensadores** Trifásicos de polipropileno metalizado, aislados en Gas Nitrogeno (N2) de tipo seco, Serie MKP440G, Tension Nominal 440 V, Tension de aislamiento 690 V, equipado con resistencias de descarga, dispositivo de seguridad a sobrepresión y terminales con grado de protección IP20. Pérdidas dieléctricas (<0,2 W / kVar). Normas de referencia IEC60831-1/2, UL N.810, CSA

**El Tiristor** es el órgano de regulación intrínseco en un Módulo estático y funciona en principio como un interruptor electrónico que realiza un proceso de conmutación en cada mitad de la fuente de alimentación. Los tiristores que forman parte del módulo se "disparan" a través de un pulso de compuerta; la corriente fluye hasta que su valor cae por debajo del valor de la corriente de retención, que en los circuitos de corriente alterna corresponde al cruce por cero de una de las dos medias ondas en la red. El Módulo consiste en tiristores de dos fases (uno para la media onda positiva, el otro para la negativa) conectados en antiparalelo. La inserción de condensadores y reactancias de desafinación se logra así sin partes móviles. Los tiristores están ordenados en el paso natural para el cero de la corriente del condensador. Los condensadores están conectados a la planta sin transitorios significativos; el control también es tal que limita significativamente las emisiones armónicas por debajo de los límites regulatorios.

**Contactores Tripolares** para baterías de condensadores con un alto número de operaciones (> 250.000), incluyendo resistencias para la limitación de sobrecorriente generada de condensadores Normas de Referencia IEC 60947-1 / 60947-4-1, EN 60947-1 / 60947-4-1

**Rack Modulares** en chapa de acero 15 y 20/10, equipado con un sistema de barras de aluminio (**las Baterías TELEGROUP son Type Tested KEMA Ref. 5189-16 l<sub>cw</sub> 50 kA durante 1 segundo**). Grado de protección IP00. Gracias al nuevo concepto, el acceso para el mantenimiento es muy fácil. El cableado se realiza a través de FS17 (CEI EN 50575, CEI UNEL 35716, CEI EN 50525 y CPR UE305 / 11)

Los bancos de condensadores están protegidos por **Fusibles NH00, 100 kA**. Los circuitos auxiliares están protegidos a través Fusibles de 10.3 x 38