

Condensadores cilíndricos trifásicos con aislamiento en Resina

Codigo	MKPR25460
Tension Nominal	400 ÷ 460 V
Frecuencia Nominal	50 Hz
Tension Condensadores	460 V
Tension Condensadores max	520 V
THDi max	≤ 25 %
THDc	80 %
Potencia @ 400 V	25 kvar
Potencia @ 415 V	26.75 kvar
Potencia @ 460 V	30.25 kvar
Capacidad	3x166 uF
Tolerancia a la capacitancia	-5...+10 %
Disipación de potencia	0,25 W/kVAr
UTT	1035 V rms / 2 sec.
UTC	3,6 kV rms / 2 sec.
Grado de protección	IP20
Clase de humedad	C
Clase de temperatura	-50/C
Estándares de referencia	IEC60831-1/2, VDE0560-46/47 UL N.810 CSA C22 N.2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Pico
Vmax	460	520	535	555	600		1410
Imax	2In		3In	4In			10 In



Características de construcción

Film de polipropileno metalizado autorregenerable.
Carcasa en caja de aluminio cilíndrica, herméticamente sellada. Dispositivo de seguridad de sobrepresión. Terminales IP20.

Vida esperada	>150.000 ore
Instalación	Horizontal / Vertical
Dimensiones (BxH)	95*280
D1	95 ± 1 mm
D2	99.7 ± 0.5 mm
L1	280 ± 2
L2	32 + 5 / -2 mm
LB	16 ± 1 mm
GB	M12
a	39 ± 1 mm
b	45.5 ± 1 mm
Peso	2,0 Kg

