

MKPR

16.5 kVAr

Condensadores cilíndricos trifásicos con aislamiento en Resina

Codigo	MKPR16.5480
Tension Nominal	400 ÷ 480 V
Frecuencia Nominal	50 Hz
Tension Condensadores	480 V
Tension Condensadores max	530 V
THDi max	≤ 25 %
THDc	80 %
Potencia @ 400 V	11.45
Potencia @ 415 V	12.33 kvar
Potencia @ 440 V	13.86 kvar
Potencia @ 480 V	16.50 kvar
Capacidad	3x77 uF
Tolerancia a la capacitancia	-5...+10 %
Disipación de potencia	0,25 W/kVAr
UTT	1035 V rms / 2 sec.
UTC	3,6 kV rms / 2 sec.
Grado de protección	IP20
Clase de humedad	C
Clase de temperatura	-50/C
Estándares de referencia	IEC60831-1/2, VDE0560-46/47 UL N.810 CSA C22 N.2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Pico
Vmax	480	530	555	555	580	625	1450
Imax	2In		3In	4In			10 In



Características de construcción

Film de polipropileno metalizado autorregenerable.
Carcasa en caja de aluminio cilíndrica, herméticamente sellada.
Dispositivo de seguridad de sobrepresión. Terminales IP20.

Vida esperada	>150.000 ore
Instalación	Horizontal / Vertical
Dimensiones (BxH)	85*230
D1	85 ± 1 mm
D2	89.3 ± 0.5 mm
L1	230 ± 2
L2	25 + 5 / -2 mm
LB	16 ± 1 mm
GB	M12
a	35.5 ± 1 mm
b	40 ± 1 mm
Peso	1,3 Kg

